



altro

the future is safer with altro



Altro Easyclean Maxis PUR™

Rekommenderade städmetoder

MAY 2011

Manuell

1. Sopa upp smuts och damm. Plocka upp större skräpbitar.
2. Applicera ett korrekt utspätt, neutralt rengöringsmedel på golvet och låt det verka några minuter. Ett alkaliskt rengöringsmedel som Altroclean™ 44 kan vara nödvändigt för mycket nedsmutsade ytor.

(Utspädningsgraden är beroende av hur smutsigt golvet är och hur koncentrerat rengöringsmedlet är).

3. Avlägsna kvarvarande smuts med en ren mikrofibertrasa.
4. Skölj golvet med rent vatten och torka upp smutsvattnet med en mopp. Låt torka. Använd en dubbelhink för att alltid ha tillgång till rent sköljvatten.

Mekanisk – svårt nedsmutsat

1. Dammsug upp smuts och damm. Plocka upp större skräpbitar.
2. Applicera ett korrekt utspätt, neutralt rengöringsmedel på golvet och låt det verka några minuter. Ett alkaliskt rengöringsmedel som Altroclean 44 kan vara nödvändigt för mycket nedsmutsade ytor.

(Utspädningsgraden är beroende på hur smutsigt golvet är och hur koncentrerat rengöringsmedlet är).

3. Rengör mekaniskt med en roterande städmaskin och Altro UniPad städtrasa eller liknande i rätt storlek.
4. Våtdammsug och skölj golvet med varmt, rent vatten och avsluta med att vacuumtorka.

Använder man golvpolish efter städning med Altro Easyclean Maxis PUR kommer golvet stegsäkerhet att försämrans.

Underlåtenhet att underhålla Altrogolvet enligt dessa rekommendationer kan påverka dess prestanda. Ytterligare information finns att få från Altro. Använd Hälsa- och säkerhetsinformationen för det rengöringsmedel du vill använda. Har du ytterligare frågor, var vänlig kontakta Altros Kundtjänst.

För ytterligare städråd, kontakta Altros kundtjänst på

tel **040-31 22 00** fax **040-94 93 64**

email: **info@altro.se**

Tips för ett lyckat underhåll av Altro™ säkerhetsgolv

1. Ta fram ett städprogram som är anpassat för hur mycket golvet används. Starkt trafikerade eller mycket synliga ytor behöver städas oftare än andra. Se till att städverktygen alltid är rena så smutsen inte bara flyttas omkring.
2. Använd rekommenderade städkemikalier och vätskor med korrekt utspädningsgrad. Blanda inte olika rengöringsmedel och följ alltid tillverkarens anvisningar. Kontrollera att rengöringsmedlet kan användas på vinylgolv. Använd inte medel som innehåller tallolja.
3. Avlägsna nötningskador regelbundet. Använd rätt maskinstädningstrasa för att ta bort märken av gummisulor, eller skura för hand med skurpulver. Om golvytor behöver renoveras, var vänlig kontakta kundtjänst för råd.
4. Täck nylagda säkerhetsgolv som skydd mot skador under byggtiden med lämpligt täckmaterial som inte ger fläckar.

Allmänna råd angående fläckar

Vissa material är kända för att kunna ge fläckar på vinylgolv:

- Asfalt och bitumenmaterial
- Våt kartong och hårdpapp
- Vissa flamskyddsmedel för mattunderhåll
- Trycksvärta
- Gummimattor och mattor med gummibaksida
- Möbelskydd av gummi och småhjul som exempelvis på skrivbordsstolar
- Skosulor som inte är gjorda av fläckfria material
- Värme
- Vissa kemikalier som används vid kemtvätt, t.ex. tallolja
- Tryckfärg och pulverfärg

 the future is safer with altro, Altro, Altro Easyclean Maxis PUR, Altro Easyclean 44 är varumärken som tillhör Altro Limited.

För ytterligare städråd, kontakta Altros kundtjänst på

tel **040-31 22 00** fax **040-94 93 64**

email: **info@altro.se**